

Comfora

Стенно тяло
FTXP-M / RXP-M



Дискретното стенно тяло осигурява
висока ефективност и комфорт

- › Практически безшумен: климатикът работи толкова тихо, че почти ще забравите, че е там
- › Сребърният филтър и филтърът за пречистване на въздуха улавят 99% от алергените, като полени и акари
- › 3-D въздушният поток комбинира вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на клапите, така че въздушният поток да достига дори до ъглите на големи помещения

BLUEVOLUTION



Comfora

Енергийна ефективност до

A++

Дискретното стенно тяло осигурява висока ефективност и комфорт



(опция)



Ефективност		FTXP + RXP	20M* + 20M	25M* + 25M	35M* + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,33/1,82/2,98
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,45/1,93/2,78
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A++					
		Проектен капацитет	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
		SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82
		Годишен разход на електроенергия	kWh	103	126	186	240	308
	Отопление	Енергиен клас	A+					
	Отопление (умерен климат)	Проектен капацитет	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80
		SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10	4,01
		Годишен разход на електроенергия	kWh	662	728	845	1.463	1.639

Технически данни - Вътрешно тяло				FTXP	20M(9)*	25M(9)*	35M(9)*	50M	60M	71M
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm		286x770x225			295x990x263		
Въздушен филтър	Тип				Свалям / миещ се			Свалям / миещ се		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32	
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33	

Технически данни - Външно тяло				RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm		550x658x275			734x870x373		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	dBA		46			49**		
	Отопление	Високо	dBA		47			49**		
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB		-10~46			-10~46		
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB		-15~18			-15~18		
Хладилен агент	Тип / Зареждане/ GWP	Зареждане: kg / TCO _{eq}			R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675	R-32/1,15/0,78/675
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ	Макс.	m	15			30		
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	m	12			20		
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A			16			20		

* Моделите FTXF-M9 ще са налични от Май 2020. Възможно свързване с 3MXM-N ** Номинални стойности



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 05/2020



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широк смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FTXP-M Single Sheet 2020-2021 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.