

Sensira

Стенно тяло
FTXC-B / RXC-B



Използва най-новите технологии, за да осигури висока ефективност и отличен комфорт

- › Дискретният, стилизиран преден панел се слива със стената и лесно се съчетава с всеки интериор
- › Създава комфортна среда и същевременно поддържа отлични стойности за енергийна ефективност
- › Онлайн контролерът ви помага да планирате, управлявате и следите климатичната система

BLUEEVOLUTION



Sensira FTXC-B

Енергиен клас до

A++

Използва най-новите технологии за да осигури висока ефективност и отличен комфорт



(опция)



Ефективност		FTXC + RXC	20B + 20B	25B + 25B	35B + 35B	50B + 50B	60B + 60B	71B + 71B	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,30/2,00/3,00	1,30/2,56/3,00	1,30/3,50/4,00	1,37/5,10/6,20	1,80/6,23/7,00	2,30/7,10/7,30	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,30/2,50/4,00	1,30/2,84/4,00	1,30/4,00/4,80	1,36/5,62/6,60	1,48/6,40/8,00	2,30/8,00/9,00	
Входяща мощност	Отопление Ном.	kW	0,67	0,75	1,07	1,52	1,68	2,46	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A++			A			
		Проектен капацитет	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
		SEER		6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
		Годишен разход на електроенергия	kWh	106	132	175	276	340	459
	Отопление	Енергиен клас	A+			A			
	Проектен капацитет	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35	
	SCOP/A		4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81	
	Годишен разход на електроенергия	kWh	594	700	732	1.236	1.354	2,334	

Вътрешно тяло			FTXC	20B	25B	35B	50B	60B	71B
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	288x785x250			297x1.005x288		
Въздушен филтър	Тип	Катехинов филтър + обезмирисяващ филтър с титаниев апатит							
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Средно/Ниско/Безшумен режим	dBA	38/33/26/20		39/34/26/ 21	45/39/33/29	46/42/38/30	

Външно тяло			RXC	20B	25B	35B	50B	60B	71B
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	dBA	45		46	51	54	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	10~46			-10~46		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-15~18					
Хладилен агент	Тип/ GWP/ Зареждане	kg/TCO ₂ Eq	R-32/0,550/0,371/675	R-32/0,550/0,371/675	R-32/0,750/0,506/675	R-32/1,00/0,675/675	R-32/1,10/0,743/675	R-32/1,15/0,776/675	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТ Макс.	m	20			30		
	Разлика в нивата	ВТ-ВНТ Макс.	m	15			20		
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	16			20			



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 05/2020



Daikin Europe NV. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или глъкването на тази брошура. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FTXC-B Single Sheet 2020-2021 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.